



IZJAVA O LASTNOSTIH

Referenčna št.: KUS_0001

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **ID_12,5_901**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **ID_12,5_ETA-07/0173**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Cementna gradbena plošča za nenosilne notranje pregradne stene, kot obloga gradbenih delov v notranjem delu objekta in za obešene strope v notranjosti objekta

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):

AQUAPANEL® Cement Board Indoor

**Knauf USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D – 58638 Iserlohn
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-300, E-Mail: info@aquapanel.com**

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 3, Sistem 4**
8. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena, je **MPA Stuttgart (0672)) izvedel Preskus požarnih lastnosti po sistemu 3 in na podlagi EN 13501-1 izdal klasifikacijsko poročilo 16-900 6945 000/2.**
Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo po sistemu 4 je opravil proizvajalec.

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 13501-1
Debelina plošče	12,5 mm	ETA-07/0173
Gostota materiala (v suhem stanju)	1050 ± 50 kg/m ³	ETA-07/0173

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Thomas Koslowski
Direktor

Iserlohn, 09.04.2013

AQUAPANEL®

Be certain, choose AQUAPANEL®