



## IZJAVA O LASTNOSTIH

Referenčna št.: KUBS\_0002

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **OD\_12,5\_902**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **OD\_12,5\_ETA-07/0173**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

**Cementna gradbena plošča kot fasadna plošča – nosilec ometa,  
in za obešene stropne v zunanosti objekta**

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):

**AQUAPANEL® Cement Board Outdoor**

**Knauf USG Building Systems ABEE, 2nd Industrial Zone of Volos, GR- 37500 Volos  
Tel.: +30 24250 24340, Fax: +30 24250 24342, E-Mail:  
[info@aquapanel.com](mailto:info@aquapanel.com)**

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 3, Sistem 4**
8. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena, je **MPA Stuttgart (0672) ) izvedel Preskus požarnih lastnosti po sistemu 3 in na podlagi EN 13501-1 izdal klasifikacijsko poročilo 16-900 6945 000/2.**  
**Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo po sistemu 4 je opravil proizvajalec.**

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Odziv na ogenj - R2F	A1	EN 13501-1
Debelina plošče	12,5 mm	ETA-07/0173
Gostota materiala (v suhem stanju)	1150 ± 50 kg/m <sup>3</sup>	ETA-07/0173

Zahteve, ki jih izpolnjuje produkt, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9.  
Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.  
Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Thomas Koslowski  
Direktor

Iserlohn, 09.04.2013

**AQUAPANEL®**

Be certain, choose AQUAPANEL®