



IZJAVA O LASTNOSTIH

Referenčna št.: KUS_0400

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **EDPW_87268_011**
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali druga oznaka za identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s členom 11 (4): **4260021860403**
3. Predvidena vrsta uporabe ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Za zunanjo uporabo na stenah, stropih, stebrih in pregradnih stenah

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11 (5):

AQUAPANEL® Dispersionsputz weiss

Knauf USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, D – 58638 Iserlohn
Tel.: +49 2374 5036-0, Fax: +49 2374 5036-3000, E-Mail: info@aquapanel.com

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V: **Sistem 3**
7. Za izjavo o lastnostih gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard, je **MPA NRW (0432) izvedel preskus požarnih lastnosti in izdal Klasifikacijsko poročilo 730007920-17. Prvo preskušanje produkta in tovarniško kontrolo je opravil proizvajalec.**

9. Navedena lastnost

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Prehodnost vodne pare	V1	EN 15824:2009-07
Vpijanje vode	W2	EN 15824:2009-07
Oprijemalna trdnost	≥ 0,3 MPa	EN 15824:2009-07
Trajnost	NPD	EN 15824:2009-07
Toplotna prevodnost	$\lambda = 0,07 \text{ W}/(\text{m}^*\text{K})$	EN 15824:2009-07
Odziv na ogenj - R2F	B-s1,d0	EN 15824:2009-07
Nevarne substance	NPD	EN 15824:2009-07

Zahteve, ki jih izpolnjuje proizvod, kadar se je v skladu s členoma 37 ali 38 uporabila specifična tehnična specifikacija: **Ni relevantno**

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izjavo o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4. Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dr. Thomas Koslowski
Direktor

Iserlohn, 10.04.2013

AQUAPANEL®

Be certain, choose AQUAPANEL®